Настоящая инструкция предназначена для ознакомления с правилами эксплуатации светодиодного прожектора. Внимательно изучите данную инструкцию перед началом эксплуатации.

1. Назначение и область применения.

Прожектор предназначен для применения в качестве осветительного прибора. Изделие обладает компактными размерами и широкой сферой применения: для освещения рекламных щитов, производственных цехов, складов, подвальных помещений, стоянок, декоративного освещения зданий и т.д.
Изделие выполнено в герметичном корпусе с высокой степенью защиты от пыли и влаги. Корпус прожектора изготовлен из алюминия, что способствует хорошему отводу тепла.
Прожектор выполнен на основе высококачественных светодиодов, что обеспечивает значительное снижение потребляемой электроэнергии по сравнению с аналогичными приборами, а также длительный срок службы без дополнительного технического обслуживания.
Продукция сертифицирована в системе ГОСТ Р и имеет соответствующие сертификаты.

2. Эксплуатация.

Внимание! Прожектор нагревается в процессе работы.

Нельзя прикасаться к изделию во время работы и после выключения до его полного охлаждения.
Эксплуатация прожектора допускается только в условиях конвекции воздуха для беспрепятственного отвода тепла.
При эксплуатации необходимо располагать изделие вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся материалов.

3. Технические характеристики.

Характеристики	CRFL AE10-W-220	CRFL AE20-W-220	CRFL AE30-W-220	CRFL AE50-W-220
Напряжение питания, В	85~265	85~265	85~265	85~265
Частота сети, Гц	50~60	50~60	50~60	50~60
Потребляемая мощность светодиода, Вт	10	20	30	50
Потребляемая мощность прожектора, Вт	12	22	33	55
Световой поток, лм	800	1600	2560	4500
Цветовая температура, К	4000-4200	4000-4200	4000-4200	4000-4200
Индекс цветопередачи Ra	> 80	> 80	> 80	> 80
Угол рассеивания светового потока, °	120	120	120	120
Класс пылевлагозащиты	IP65	IP65	IP65	IP65
Диапазон рабочей температуры	-40°C~+50°C	-40°C~+50°C	-40°C~+50°C	-40°C~+50°C
Габаритные размеры, мм	115x85x90	180x140x120	225x185x125	290x240x160
Вес, кг	0,55	1,2	2,2	3,45

4. Монтаж и подключение.

Внимание! Установка, подключение и обслуживание изделия должны производиться квалифицированным специалистом-электриком.
В прожекторах использовано удобное крепление, благодаря которому возможен быстрый монтаж и регулировка направления светового потока.
Прожектор нельзя устанавливать на легковоспламеняемые поверхности.
При подключении питания необходимо обеспечить надежный контакт между соединяемыми проводами и их последующую изоляцию.
Подключение производится по следующей схеме:

L (фаза) коричневый провод **N (ноль)** синий провод **G (земля)** желто/зеленый провод

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.

manual-print.indd 1 19.12.2011 18:51:39

5. Гарантийные обязательства

Срок гарантийных обязательств производителя составляет 12 месяцев с даты продажи. Гарантийные обязательства выполняются только при соблюдении правил установки и эксплуатации изделия. Гарантия не распространяется на устройства, в которых обнаружены:

1. Механические или термические повреждения изделия или его частей а также повреждения, вызванные попаданием внутрь прожектора влаги вследствие изменения его конструкции.

2. Наличие следов самостоятельного вскрытия прибора и нарушения защитной маркировки.

3. Неисправности, вызванные неправильным подключением прожектора к электрической сети.

По вопросам гарантийного обслуживания следует обратиться по месту приобретения.

Дата продажи: _____
Данные о продавце: _____

М.П.

Производитель: «NINGBO ZHONGRUI IMP & EXP CO., LTD»
12/Ф, Чангчун Мансион, 159 Лингкуиао Роад, Нингбо, Китай

CRIXLED

Прожектор светодиодный

Инструкция по эксплуатации

manual-print.indd 2 19.12.2011 18:51:39